

# MGA-COMBIFIX®

Feuchtmittelzusatz für den Bogenoffset

## 8060 09

für Wasser mit einem  
Hydrogenkarbonatgehalt  
**bis 250 mg/l**

## 8060 19

für Wasser mit einem  
Hydrogenkarbonatgehalt  
**über 250 mg/l**

### Anwendung

MGA-COMBIFIX® ist für den Außendruck von Verpackungen für Lebensmittel und andere sensorisch empfindliche Füllgüter im Bogenoffset mit Alkoholfeuchtwerken vorgesehen. Bei Einsatz von 4 % in Alkoholfeuchtwerken sind nicht mehr als 8 –10 % Isopropanol erforderlich.

### Besondere Eigenschaften

- Sensorisch neutral.
- Minimales Migrationspotential.
- Sehr schnelles Freilaufen der Druckplatten.
- Stabiles Farbe-/Feuchtmittel-Gleichgewicht.
- Kein Blanklaufen der Farbwalzen.
- Stabilisiert den pH-Wert zwischen 5,0 und 5,3.
- Hervorragender Plattenschutz.
- Korrosionszertifiziert nach neuestem Standard.

### Hinweise zur Anwendung

Da es trotz guter Pufferwirkung des MGA-COMBIFIX® nicht möglich ist, den pH-Wert bei allen Wasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich zwischen 5,0 und 5,3 einzustellen und zu stabilisieren, stehen zwei Versionen MGA-COMBIFIX® zur Verfügung.

Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

### Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4 %.

### Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: Reizend (Xi). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

### Liefergebinde

**10-kg-Kunststoff-Behälter / 25-kg-Kunststoff-Behälter / 220-kg-Kunststoff-Behälter**

---

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter [www.hubergroup.de](http://www.hubergroup.de)

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderung, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.