

COMBIFIX®

Feuchtmittelzusatz für den Bogenoffset

8022 19

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
bis 250 mg/l

8022 39

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
über 250 mg/l

Anwendung

COMBIFIX® ist als Standardprodukt für konventionelle Feuchtwerkssysteme im Bogenoffset vorgesehen.

Besondere Eigenschaften

- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung
- Bildung eines stabilen Feuchtmittelfilms
- Sehr guter Schutz der Druckplatten
- Einstellung des pH-Wertes auf 5,0 – 5,3
- Korrosionszertifiziert nach aktuellem Stand

Um den pH-Wert bei allen Wasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich zwischen 5,0 und 5,3 einzustellen, stehen zwei Versionen COMBIFIX® zur Verfügung. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

Sondereinstellungen

COMBIFIX® 8039 09

Für den Druck von Metallglanz-Farben. Stellt den pH-Wert auf 5,8 – 6,2 ein, um den Metalleffekt nicht negativ zu beeinflussen.

Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4%.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: Reizend (Xi)

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Liefergebinde

10-kg-Kunststoff-Behälter
220-kg-Kunststoff-Fass
500-kg-Mehrweg-Container

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.de

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.