

COMBIFIX®-XL

Feuchtmittelzusatz für den Bogenoffset

8054 09

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
bis 250 mg/l

8054 19

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
über 250 mg/l

8054 89

für Umkehr-Osmose-
Wasser, das mit SALINOFIX
aufgehärtet wurde

Anwendung

COMBIFIX®-XL ist für den Bogenoffset mit Alkoholfeuchtwerten und zusätzlich 8 –10% Isopropanol vorgesehen.

Besondere Eigenschaften

- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung
- Bildung eines stabilen Feuchtmittelfilms
- Sehr guter Schutz der Druckplatten
- Einstellung des pH-Wertes auf 5,0 – 5,3
- Korrosionszertifiziert nach aktuellem Stand

Um den pH-Wert bei allen Wasserqualitäten im drucktechnisch günstigen Bereich zwischen 5,0 und 5,3 einzustellen, stehen drei Versionen COMBIFIX®-XL zur Verfügung. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt einzusetzen ist.

Sondereinstellungen

COMBIFIX®-XL 8098 09 / 8098 19

Mit zusätzlichen Wirkstoffen um das Blanklaufen von Farbwalzen wirksam zu unterbinden.

COMBIFIX®-XL 8115 09 / 8115 19

Mit deutlich erhöhtem Anteil plattenschützender Wirkstoffe.

Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 4 %.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: Reizend (Xi)

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Liefergebilde

10-kg-Kunststoff-Behälter
220-kg-Kunststoff-Fass
500-kg-Mehrweg-Container

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.de

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.