



PRINTLAC[®] matt 20H9300 PRINTLAC[®] seidenmatt 20H9100

Drucklacke für den Rollenoffset-Akzidenzdruck (n-i-n)

Anwendung

Zum Erzielen von Matteeffekten und Erreichen guter Scheuerfestigkeit kann der Drucklack aus einem freien Farbwerk im Nassoffsetverfahren verarbeitet werden. Es sind Spot- und Vollflächenlackierungen möglich.

Besondere Eigenschaften

- Sehr guter Matteeffekt.
- Sehr guter Seidenmatteeffekt.
- Gutes Trocknungsverhalten.
- Gute Scheuerfestigkeit.
- Geringe Vergilbungsneigung.

Reinigung

Zur Reinigung von Walzen, Gummitüchern, Platten usw. empfehlen wir übliche Waschmittel, die auch für die Entfernung von Heatset-Druckfarben verwendet werden.

Besondere Hinweise

Verarbeitung wie die Heatset-Druckfarben aus dem Farbwerk im Nassoffsetverfahren.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: keine
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Liefergebinde

2,5-kg- Vakuumdose
25-kg- Hobbock
200-kg-Fass