



HYDROFIX[®]-N

Feuchtmittelzusatz für den Rollenoffset Coldset/Heatset

9100 09

für Wasser mit einem
Hydrogenkarbonatgehalt
bis 250 mg/l

9100 29

für mit SALINOFIX
rückaufgehärtetes
Osmosewasser

Anwendung

HYDROFIX[®]-N wurde für schnelllaufende Rollenoffsetmaschinen entwickelt und eignet sich besonders für den Einsatz in Zeitungsdruckmaschinen mit kontaktlosen Feuchtwerken sowie in Heatset-Maschinen bei der Verarbeitung matt gestrichener Papiere und bei Einsatz von Metallglanzfarben.

Bei Einsatz in Alkoholfuchtwerken sind zusätzlich nicht mehr als 5–8% Isopropanol erforderlich.

Besondere Eigenschaften

- Einstellung des pH-Wertes im **neutralen** Bereich auf 6,8–7,4.
- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung.
- Sehr schnelles Freilaufen der Druckplatten.
- Deutliche Verringerung des Aufbaus von Papierbestandteilen auf den Gummitüchern.
- Korrosionszertifiziert nach aktuellem Stand.

HYDROFIX[®]-N sollte nicht in hartem Wasser mit hohem Anteil Hydrogenkarbonat eingesetzt werden. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt zu verwenden ist.

Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 2%.

Kennzeichnung

Nach Gefahrstoffverordnung: Reizend (Xi)

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage.

Liefergebände

10-kg-Kunststoff-Behälter
220-kg-Kunststoff-Fass
500-kg-Mehrweg-Container

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter www.hubergroup.de

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.