

## HYDROFIX®-N

Feuchtmittelzusatz für den Rollenoffset Coldset/Heatset

### 9100 09

für Wasser mit einem  
Hydrogenkarbonatgehalt  
**bis 250 mg/l**

### 9100 29

für mit SALINOFIX rückaufgehärtetes  
Osmosewasser

#### Anwendung

HYDROFIX®-N wurde für schnelllaufende Rollenoffsetmaschinen entwickelt und eignet sich besonders für den Einsatz an Zeitungsdruckmaschinen mit kontaktlosen Feuchtwerken.

#### Besondere Eigenschaften

- Einstellung des pH-Wertes im neutralen Bereich auf 6,8 – 7,4.
- Gezielte Reduzierung der Oberflächenspannung.
- Sehr schnelles Freilaufen der Druckplatten.
- Deutliche Verringerung des Aufbaus von Papierbestandteilen auf den Gummitüchern.
- Korrosionszertifiziert nach aktuellem Stand.

HYDROFIX®-N sollte nicht in hartem Wasser mit hohem Anteil Hydrogenkarbonat eingesetzt werden. Im Zweifelsfall gibt eine von uns kostenlos durchgeführte Wasseranalyse Auskunft darüber, welches Produkt zu verwenden ist.

#### Zusatzmenge

Die empfohlene Anwendungskonzentration beträgt 2%.

#### Kennzeichnung

Nach GefStoffV: Reizend (Xi)

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage

#### Liefergebilde

10-kg-Kunststoff-Behälter  
220-kg-Kunststoff-Fass  
500-kg-Mehrweg-Container

---

Kontaktadressen für Beratung und weitere Informationen erhalten Sie unter [www.hubergroup.de](http://www.hubergroup.de)

Die Technische Information entspricht dem gegenwärtigen Stand unserer Erkenntnisse. Sie soll unterrichten und beraten. Eine Haftung für die Richtigkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.